



Nuova linea specifica per impiego nel settore alimentare

Lancia AL - F
Impugnatura fusa- Diritta
Tubo acciaio inox



| Codice | Colore scocca | Lunghezza | |
|------------|---------------|-----------|------|
| | | mm | in |
| 40.3500.22 | Grigio | 500 | 19,7 |
| 40.3502.22 | Rosso | 500 | 19,7 |
| 40.3504.22 | Blu | 500 | 19,7 |
| 40.3900.22 | Grigio | 1000 | 39,4 |
| 40.3902.22 | Rosso | 1000 | 39,4 |
| 40.3904.22 | Blu | 1000 | 39,4 |

| Pressione nominale | | Pressione consentita | | Portata nominale | | Temperatura nominale | | Temperatura sterilizzazione | | Tipo tubo | Entrata | Uscita |
|--------------------|-------|----------------------|-------|------------------|------|----------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------|------------|--------------|
| bar | psi | bar | psi | litri | USG | °C | °F | °C | °F | | | |
| 250 | 3,650 | 280 | 4,050 | 40 | 10,5 | 160 | 320 | 125 | 255 | 1/4 Inox | G 1/4 M | 1/4 Npt F |

Nuova lancia con caratteristiche che la rendono idonea all'utilizzo nel settore alimentare:

- Tubo in acciaio inox;
- Protezioni plastiche di differenti colori, utilizzate nel settore alimentare per distinguere i vari ugelli e impieghi: es. acqua calda o fredda;
- Impugnatura fusa: nessun ristagno di sporcizia.