



Nuova linea specifica  
per impiego nel settore alimentare

## Erogatore per schiuma

Con attacco rapido ARS 178 integrato



<b>Entrata</b>	ARS 178 "A"
<b>Uscita</b>	G 1/2 F 1/2 Bsp F
<b>Raccordi</b>	Acciaio Inox A1303
<b>Tipo tubo</b>	Acciaio inox
<b>Tipo ugello</b>	50°-200
<b>Materiale ugello</b>	Ottone

<b>Codice</b>	40.0280.00 (nera)	40.0290.00 (nera)
	40.0280.60 (blu)	40.0290.60 (blu)
<b>Lunghezza</b>	200 mm / 8 in	25 mm / 1 in
<b>Massa</b>	320 gr / 11.00 oz	143 gr / 5.04 oz

<b>Pressione nominale</b>		<b>Pressione consentita</b>		<b>Portata nominale</b>		<b>Temperatura Nominale</b>	
bar	psi	bar	psi	l/min	USG	°C	°F
125	1825	140	2025	50	13.2	90	195

- Lancia progettata con larghi passaggi interni che evitano il "collasso" della schiuma
- Questo accessorio non è stato progettato per montare la schiuma ma per consentirne il passaggio. La schiuma dovrà quindi essere preparata a monte di questa lancia
- Lancia completa di protezione ugello e portaugello