




Nuova linea specifica
per impiego nel settore alimentare

RB35

Nuova pistola risciacquo bassa pressione a getto variabile

*Disponibile con
guarnizioni in Viton o
Epdm*



Codice	Entrata	Tipo ugello	Pressione Nominale		Portata Nominale		Temperatura Nominale		Massa		Materiale	Guarnizioni
			bar	psi	Litri	USG	°C	°F	gr	oz		
30.6200.00	+ sw. G1/2 F	Cono	12	175	50	13,2	50	120	440	15,52	PP+FV- Ottone	Viton
30.6250.00	+ sw. G1/2 F	Cono	12	175	50	13,2	80	176	440	15,52	PA+PP+fv- Ai303	Epdm

Caratteristiche tecniche

- Pistola a bassa pressione con getto diritto e cono regolabile dalla leva
- Corpo in materiale plastico
- Scocca in materiale plastico antiurto e antimacchia, corredata di n° 3 anelli di protezione in silicone
- Scocca completamente chiusa per evitare il ristagno di sporcizia
- Evoluzione della pistola RB65, ma più piccola e leggera
- Dotata di connessione in entrata con giunto girevole
- Disponibile in due diverse versioni con differenti range di temperatura di utilizzo e compatibilità chimica; differenze rese possibili dall'utilizzo di materiali differenti per la realizzazione delle guarnizioni e di altri componenti interni.