



RU Ugello Sturatubi

Ugello sturatubi realizzato in acciaio cementato,
temperato e superficialmente zincato



Codice	Fattore di portata	N° fori	Entrata
25.1236.00	-	6	G 1/2" F
25.1236.20	20	6	G 1/2" F
25.1236.30	30	6	G 1/2" F
25.1237.00	-	7	G 3/4" F
25.1237.30	30	7	G 3/4" F
25.1237.40	40	7	G 3/4" F
25.1237.50	50	7	G 3/4" F
25.1237.60	60	7	G 3/4" F
25.1239.00	-	7	G 1" F
25.1239.50	50	7	G 1" F
25.1239.60	60	7	G 1" F
25.1239.80	80	7	G 1" F

Ugellini disponibili		
Codice	Entrata	Ø
25.1250.51	M6×1	0,75mm
25.1251.51	M6×1	1,00mm
25.1252.51	M6×1	1,25mm
25.1255.51	M6×1	1,5mm
25.1257.51	M6×1	1,75mm
25.1258.51	M6×1	1,8mm
25.1259.51	M6×1	1,9mm
25.1260.51	M6×1	2,00mm
25.1262.51	M6×1	2,25mm
25.1263.51	M6×1	2,35mm
25.1265.51	M6×1	2,5mm

- Azione di drenaggio consentita dalla spinta dell'acqua
- Equipaggiato con un ugello ad acqua frontale che, quando necessario, agisce da pre-trattamento contro lo sporco
- Disponibile in varie misure da abbinare ai diversi diametri dei condotti
- Gli ugellini con inserti in inox sono sostituibili