



VB60/600 Zero

Alla chiusura della pistola, lo speciale dispositivo di azzeramento consente di mantenere la pressione nel ramo di mandata a valori molto bassi.



Codice	Entrata	Uscita	Bypass
60.2600.00	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
60.2600.50	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F + PR5

Pressione Consentita	600 bar/60 Mpa—8,700 psi
Portata Max.	60 l/min—16 USGpm
Portata Min.	9 l/min—2.4 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C - 140 °F
Intensità Corrente Max. PR5	6 (2) A
Tensione Max. PR5	250 V
Brevetto N°	MO2008A000043

- Interamente costruita in Acciaio inox Aisi 303
- Guarnizioni dinamiche in PTFE per aumentare la durata e la regolarità di funzionamento
- Fori per viti di fissaggio

Azzeramento quasi totale della pressione nel ramo di mandata alla chiusura della pistola. Vantaggi:

- Maggiore sicurezza per l'operatore
- Tubo di mandata più facilmente manovrabile a pistola chiusa
- Forza necessaria per aprire nuovamente la pistola molto ridotta
- Alla riapertura della pistola, la pressione di lavoro viene raggiunta gradualmente, rendendo così meno gravoso il lavoro dell'operatore e agevolando la partenza nel caso di utilizzo di un motore termico

Un'unica versione da 9 fino a 60 l/min
Perdite di carico ridotte e scarsamente dipendenti dalla portata
Notevole Affidabilità
Facile Manutenzione