



ONE
hundred
percent
made in
ITALY



A300R

Testina semovente
ad altissima portata
per pulizia cisterne

i Caratteristiche tecniche

- Costruzione in ACCIAIO INOX 303
- Copertura orbitale completa degli interni (lavaggio a 360°)
- Lavaggio di superfici interne di contenitori e serbatoi chiusi
- Velocità di rotazione indipendente dalla temperatura dell'acqua
- Filtro in entrata
- L'altissima portata d'acqua utilizzabile unita a pressioni contenute permette ai getti d'acqua di impattare con forza anche superfici distanti dalla testina

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Pressione nominale | 70 bar – 7MPa (1015 psi) |
| Portata nominale | 100-300 l/min (26.4 - 79.3 USGpm) |
| Temperatura nominale | 0-90 °C (32-195 °F) |
| Entrata | G 1" 1/4 F |
| Ingombro Ø | 181 mm - 7,14 in |
| Tipo ugello | 4 x 1/4 Npt |
| Velocità di rotazione | 4-5 giri/min |
| Massa | 10.2 kg (360 oz) |

| Codice | Portata | |
|------------|---------|-------|
| | l/min | USGpm |
| 25.6000.30 | 300 | 79.3 |